



# RUBILIGHT 352880\* R90

## Ruban LED étanche 8W/M

### AVANTAGES

Son faible encombrement en fait un atout incontournable. Le RUBILIGHT est étanche et peut être installé en extérieur non immergé.

### DESCRIPTION

Le ruban LED est un cordon souple de lumière. Conditionné dans une bobine de 5m, il est d'une puissance de 8W/M. Dimmable (voir ALIM & CARTES : carte EASY COLOR MONO, 1-10V, DMX).

### APPLICATION

Dans le plafond tendu translucide, il peut être installé en nappage ou en ceinturage pour créer des puits de lumière, des murs lumineux imprimés ou unis.

Conditionnement	Bobine de 5m
Sécable	Tous les 6,5cm
Ruban LED	80 D/m
Puissance	8W/M
Tension d'alimentation	24 VDC
Flux lumineux	400lm/M
Angle d'éclairage	120°
LED	SMD3528
IRC	>90
IP	65
Gradable	Oui

Référence	RUBILIGHT 3528801 R90	RUBILIGHT 3528802R90	RUBILIGHT 3528803 R90
Température de couleur	Blanc Froid 6000-6500°K	Blanc du Jour 4000-5000°K	Blanc Chaud 3000-3300°K

Référence	RUBILIGHT 3528804 R90	RUBILIGHT 3528809 R90	RUBILIGHT 3528808
Température de couleur	Blanc Très Chaud 2700-2900°K	Champagne 2200-2300°K	Ambre

Référence	RUBILIGHT 3528805	RUBILIGHT 3528806	RUBILIGHT 3528807
Température de couleur	Vert	Rouge	Bleu

