



FELI

Profilé lumineux LED IP41

DESCRIPTION

Le profilé FELI offre un éclairage homogène et performant (jusqu'à 1800 lm) spécialement conçu pour les environnements alimentaires. Sans UV ni infrarouge, il préserve la qualité des produits tout en réduisant la consommation d'énergie. Modulable et interconnectable jusqu'à 7,20 m, il s'adapte à toutes les configurations. Disponible en 5 températures de couleurs, il fonctionne de -40°C à +50°C avec une protection IP41. Idéal pour vitrines, comptoirs, rayons frais ou supermarchés.

BOUCHERIE

Références	026004DFROSE	056009DFROSE	086013DFROSE	116018DFROSE
Dimensions (mm)	L : 260 x l : 20 x H : 12	L : 560 x l : 20 x H : 12	L : 860 x l : 20 x H : 12	L : 1160 x l : 20 x H : 12
Tensions d'alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance (W)	4	9	13	18
Couleur	Rose	Rose	Rose	Rose
Flux lumineux (lm)	300	720	1040	1440
Capot	Diffusant	Diffusant	Diffusant	Diffusant
Indice de protection	IP41	IP41	IP41	IP41

BOULANGERIE

Références	026004DF2700K	056009DF2700K	086013DF2700K	116018DF2700K
Dimensions (mm)	L : 260 x l : 20 x H : 12	L : 560 x l : 20 x H : 12	L : 860 x l : 20 x H : 12	L : 1160 x l : 20 x H : 12
Tensions d'alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance (W)	4	9	13	18
Température de couleur (K)	2700	2700	2700	2700
Flux lumineux (lm)	315	765	1105	1530
Capot	Diffusant	Diffusant	Diffusant	Diffusant
Indice de protection	IP41	IP41	IP41	IP41

PRODUITS FRAIS

Références	026004DF3000K	056009DF3000K	086013DF3000K	116018DF3000K
Dimensions (mm)	L : 260 x l : 20 x H : 12	L : 560 x l : 20 x H : 12	L : 860 x l : 20 x H : 12	L : 1160 x l : 20 x H : 12
Tensions d'alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance (W)	4	9	13	18
Température de couleur (K)	3000	3000	3000	3000
Flux lumineux (lm)	330	810	1170	1620
Capot	Diffusant	Diffusant	Diffusant	Diffusant
Indice de protection	IP41	IP41	IP41	IP41

PRIMEUR

Références	026004DF4000K	056009DF4000K	086013DF4000K	116018DF4000K
Dimensions (mm)	L : 260 x l : 20 x H : 12	L : 560 x l : 20 x H : 12	L : 860 x l : 20 x H : 12	L : 1160 x l : 20 x H : 12
Tensions d'alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance (W)	4	9	13	18
Température de couleur (K)	4000	4000	4000	4000
Flux lumineux (lm)	345	855	1235	1710
Capot	Diffusant	Diffusant	Diffusant	Diffusant
Indice de protection	IP41	IP41	IP41	IP41

FROMAGERIE ET PRODUITS LAITIERS

Références	026004DF6500K	056009DF6500K	086013DF6500K	116018DF6500K
Dimensions (mm)	L : 260 x l : 20 x H : 12	L : 560 x l : 20 x H : 12	L : 860 x l : 20 x H : 12	L : 1160 x l : 20 x H : 12
Tensions d'alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance (W)	4	9	13	18
Température de couleur (K)	4000	4000	4000	4000
Flux lumineux (lm)	360	900	1300	1800
Capot	Diffusant	Diffusant	Diffusant	Diffusant
Indice de protection	IP41	IP41	IP41	IP41

ACCESSOIRES



CONNECTEUR D'ALIMENTATION JACK FEMELLE Connecteur jack femelle de 200 mm pour FÉLI.
Réf : FELI/JACK_F



CONNECTEUR DE LIAISON Connecteur mâle/femelle de 200/300/1000 mm pour FÉLI.
Réf : FELI/FELI_*



MULTIPRISE FELI Multiprise pour FÉLI (x2 et x6).
Réf : FELI_MULTI2 / FELI_MULTI6



CLIPS FIXATION ORIENTABLE Clips de fixation orientable 180° pour FÉLI.
Réf : FELI_CLIPS_ORIENT



CLIPS FIXATION ORIENTABLE AIMENTÉS Clips de fixation orientable 180° aimantés pour FÉLI.
Réf : FELI_CLIPS_ORIENTAIM



CLIPS FIXATION AIMENTÉS Clips de fixation aimantés pour FÉLI.
Réf : FELI_CLIPS_AIMANTE



CRÉATEUR DE LUMIÈRE – WWW.ONOFFLIGHTING.FR

