



PROJILED

Projecteur LED extérieur de haute luminosité

DESCRIPTION

Le PROJILED offre une haute luminosité, idéale pour l'éclairage extérieur (terrasses, enseignes, accès). Il est disponible avec ou sans détecteur de présence déporté pour un réglage simplifié, dispose d'un driver intégré et peut être proposé, en option et sur demande, en 100, 200 ou 300 W.

PROJILED-10W-HL

Références	BJ	BJD
Dimensions (mm)	L : 85 x l : 80 x H : 115	L : 85 x l : 80 x H : 115
Tension d'alimentation (VAC)	85-260	85-260
Puissance (W)	10	10
Température de couleur (K)	4000	4000
Flux lumineux (lm)	1300	1270
Angle d'éclairage (°)	110	110
LED	SMD2835	SMD2835
Matériau	Verre sablé	Verre sablé
Finition	Noir	Noir
Durée de vie (h)	50 000	50 000
IRC	>85	>85
Indice de protection	IP65	IP44
Détecteur	Non	Oui

PROJILED-30W-HL

Références	BC	BJ	BJD
Dimensions (mm)	L : 155 x H : 180 x l : 50	L : 155 x H : 180 x l : 50	L : 140 x H : 180 x l : 105
Tension d'alimentation (VAC)	85-260	85-260	85-260

Puissance (W)	30	30	30
Température de couleur (K)	3000	4000	4000
Flux lumineux (lm)	3800	3900	3870
Angle d'éclairage (°)	110	110	110
LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Matériau	Verre sablé	Verre sablé	Verre sablé
Finition	Noir	Noir	Noir
Durée de vie (h)	50 000	50 000	50 000
IRC	>85	>85	>85
Indice de protection	IP65	IP65	IP44
Détecteur	Non	Non	Oui

PROJILED-50W-HL

Références	BC	BJ	BJD
Dimensions (mm)	L : 200 x H : 242 x l : 60	L : 200 x H : 242 x l : 60	L : 185 x H : 225 x l : 125
Tension d'alimentation (VAC)	85-260	85-260	85-260
Puissance (W)	50	50	50
Température de couleur (K)	3000	4000	4000
Flux lumineux (lm)	6400	6500	6470
Angle d'éclairage (°)	110	110	110
LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Matériau	Verre sablé	Verre sablé	Verre sablé
Finition	Noir	Noir	Noir
Durée de vie (h)	50 000	50 000	50 000
IRC	>85	>85	>85
Indice de protection	IP65	IP65	IP44
Détecteur	Non	Non	Oui

