



# RUBI5050601220

Ruban LED 5050601220, 14,4 W/m

## DESCRIPTION

Ce ruban LED est une guirlande de chantier équipée de 60 LED/m, adaptée à l'éclairage temporaire. Elle est sécable tous les mètres, dimmable, et consomme 14,4 W/m. Disponible en 6000K (et 3000K sur demande en bobine de 40 m), elle s'adapte à divers environnements grâce à son indice de protection IP65. Proposée en bobines de 50 m ou au mètre.

Références	50M	ML	RUBI283560220-40M
Tension d'alimentation (VAC)	220	220	220
Puissance au mètre (W)	14,4	14,4	14,4
Température de couleur (K)	6000	6000	3000
Flux lumineux (lm/m)	1728	1728	1500
Angle d'éclairage (°)	120	120	120
Nombre de LED au mètre	60	60	60
Sécabilité (mm)	Tous les mètres	Tous les mètres	Tous les mètres
Conditionnement (m)	50	Vendu au mètre	40
Largeur du circuit (mm)	13	13	10
IRC	>80	>80	>80
Indice de protection	IP65	IP65	IP65
Dimmable	Oui	Oui	Oui

## ACCESSOIRES



### KIT D'ALIMENTATION :

Kit d'alimentation pour guirlande de chantier (cordon avec pont de diode, prise mâle et bouchon)

Réf : **CONNEC\_5050\_220ALIM**



CRÉATEUR DE LUMIÈRE - WWW.ONOFFLIGHTING.FR

